

Boquillas para abastecimiento de combustible de aviación.

Series F145

Boquilla para abastecimiento de combustible a presión modelo F145



La boquilla de abastecimiento F145 es más pequeña y liviana, manteniendo las características de resistencia, durabilidad y diseño robusto de las boquillas series F116/F117 y HU3000/HU4000. La F145 proporciona una conexión sin fugas positiva con el adaptador de la aeronave durante operaciones de acoplamiento. Se ha diseñado para usar todos los mismos accesorios que están actualmente disponibles para las boquillas series F116/F117 y por lo tanto se puede configurar para cumplir con cualquier aplicación.

Características adicionales

- Diseño de sello de nariz flotante, tolerante a la temperatura, adaptadores desgastados y al uso rudo.
- Puertos NPT 3/8" dobles disponibles para muestreo e interruptor de vacío.
- Mecanismo de interbloqueo positivo, interno en el cuerpo de la boquilla. La boquilla no puede abrirse a menos que se conecte al adaptador de la aeronave y no se puede remover a menos que la palanca de operación esté en posición de cerrado.
- **La palanca de operación está completamente protegida por un bloque de desgaste de sacrificio.** Es reemplazable removiendo un solo tornillo. La perilla de la palanca de operación está hecha de **material de sacrificio** y puede ser fácilmente reemplazada.
- **Hay disponibles bloques de desgaste de sacrificio opcionales para mayor protección.**
- Manguera y válvulas de control disponibles para 35 psi, 45 psi, 50 psi y 55 psi.
- Desconexión seca de mecanismo giratorio fácil de operar disponible para filtro.
- Peso neto de boquilla básica - 6.2 libras (2.81 KGS).

Características claves

- Diseñada y aprobada de manera independiente según SAE especificación AS5877
- Disponible con conector de 3 o 6 ranuras, que se acopla al adaptador de aeronave internacional de 3 pin estándar
- Acepta todos los mismos accesorios que las boquillas F116 y F117
- El sello de la boquilla es intercambiable con boquillas F117 y F116
- Las manijas son intercambiables con la boquilla F117
- El mecanismo giratorio de fácil rotación está integrado al cuerpo de la boquilla, separado de la desconexión rápida
- No requiere una lubricación programada del mecanismo giratorio. El mecanismo es lubricado al pasar producto a través de la boquilla
- El resorte no requiere ajuste

Contacto

McMurray Industrial Supply Inc
CARIBBEAN, CENTRAL AND SOUTH AMERICA
PO Box 720546 Miami 33172
Puerto Rico/Miami/Mexico
Tel: (787)723-7070
www.safefueling.com
mcmurray@safefueling.com